HIDROLAVADO

# BNO-22

## CABEZAL DE HIDROLAVADORA

Cabezal de hidrolavadora BNO-22, potente bomba de acople compatible con diversos modelos de motores gasolineros, para éxpulsión de agua a alta presión. Diseñado para soportar altas cargas de trabajo, brindando una descarga constante y eficiente del flujo de agua. Nuestro cabezal, está fabricado con los mayores estándares de certificación internacional, para trabajar como salida de presión máxima de agua.





| 5.5 HP | 0–40 kg/cm2 | 800–1200 RPM | 7.7 kg |
|---|---|---|---|
| POTENCIA | PRESIÓN | VELOCIDAD | PESO |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Presión | **0 - 40 kg/cm2** |
| Potencia | **4 HP - 5.5 HP** |
| Velocidad | **800 - 1200 RPM** |
| Succión | **20 (L/min)** |
| Peso | **7.7 kg** |
| Salida | **13.5 - 20 L/min** |
| Color | **Dorado** |
| Pistones | **3 pistones** |
| Polea | **Roja** |
| Puerto de entrada / succión | **3/4"** |
| Puertos de salida | **2 x 1/4"** |

| | |
|---|---|
| Puerto de rebose / retorno | **1/2"** |
| Capacidad de Aceite | **0.5 L** |
| Garantía | **1 año** |
| RIEGO | **PULVERIZACIÓN** |
| Rpm: 800 | **Rpm: 1200** |
| Presión: 0 (kg/cm2) | **Presión: 40 (kg/cm2)** |
| Potencia Requerida: 4 HP | **Potencia Requerida: 5.5 HP** |
| Alto | **33 cm** |
| Largo | **28.5 cm** |
| Ancho | **33 cm** |

### INCLUYE

- 1 Kit de instalación rápida
- 1 Filtro/rejilla de succión
- 1 Juego de retenes

### RESPALDO

- Garantía de 2 años
- Tecnología italiana

**ESCANEA Y COTIZA**
bonelly.com.pe