HIDROLAVADO

BNO-80C

CABEZAL DE HIDROLAVADORA

Cabezal de hidrolavadora BNO-80C, potente bomba de acople compatible con diversos modelos de motores gasolineros, para éxpulsión de agua a alta presión. Diseñado para soportar altas cargas de trabajo, brindando una descarga constante y eficiente del flujo de agua. Nuestro cabezal, está fabricado con los mayores estándares de certificación internacional, para trabajar como salida de presión máxima de agua.



7 HP	0–40 kg/cm2	600–1000 RPM	12.3 kg
POTENCIA	PRESIÓN	VELOCIDAD	PESO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión	**0 - 40 kg/cm2**
Potencia	**6.5 HP - 7 HP**
Velocidad	**600 - 1000 RPM**
Succión	**57.5 (L/min)**
Peso	**12.3 kg**
Salida	**50.3 - 78.8 L/min**
Color	**Rojo**
Pistones	**3 pistones ceramicados**
Polea	**Roja**
Puerto de entrada / succión	**1" 1/4**
Puertos de salida	**2 x 1/4" - 3/4"**
Puerto de rebose / retorno	**3/4"**
Capacidad de Aceite	**0.75 L**
Garantía	**1 año**
RIEGO	**PULVERIZACIÓN**
Rpm: 800	**Rpm: 1000**
Presión: 0 (kg/cm2)	**Presión: 40 (kg/cm2)**
Potencia Requerida: 6.5 HP	**Potencia Requerida: 7 HP**
Alto	**33 cm**
Largo	**42 cm**
Ancho	**30.5 cm**

INCLUYE

- 1 Kit de instalación rápida
- 1 Filtro/rejilla de succión
- 1 Juego de retenes

RESPALDO

- Garantía de 2 años
- Tecnología italiana

ESCANEA Y COTIZA
bonelly.com.pe