02

GRUPOS ELECTRÓGENOS

BNY-120KWYT.6TAC

GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL 120KW TRIFÁSICO 220/380/440V 60Hz LINEA...

El grupo electrógeno diesel BNY-120KWYT.6TAC es una maquina ideal para trabajos de alta carga,...



120 KW	380 V	6.87 L	400 L
POTENCIA	VOLTAJE	CILINDRADA	TANQUE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia prime	**120KW**
Potencia stand-by	**132KW**
Voltaje	**380V / 220V**
Frecuencia	**60 HZ**
Fase	**3-Fases 220V/380V/440V 4-Cables / Tipo-Y**
Tipo	**Inyección Directa**
Potencia	**142 KW**
Arranque	**Encendido Eléctrico**
Cilindrada	**6.87L**
Velocidad	**1800 RPM**
Tanque	**400L**
Peso	**1940kg**
Generador Set	**BNY-120KWYT**
Panel de control	**Smartgen 7120**
Sistema de inyección de aire	**Turbocargado con Post-enfriador**
Número de cilindros	**6**
Sistema de enfriamiento	**Radiador de agua**
Bore (mm) X Stroke (mm)	**105x125mm**
Ratio de compresión	**17:1**
Potencia Stand-by (KW)	**165 KW**
Tipo de Governador	**Governador eléctrico**
Consumo de combustible	**<9.05 gal/h**

Capacidad de aceite (L)	**16 L**
Aceite recomendado	**15W40 (Full Sintetico - Lubomax/Shell)**
Capacidad de refrigerante (L)	**9.35 L (solo motor)**
Refrigerante recomendado	**Refrigerante Repsol**
Modelo de alternador	**YHG-120KW**
Salida de energía (KW)	**120 KW**
Salida máxima de energía	**132 KW**
Eficiencia del alternador	**92.00%**
Amperios (A)	**227.9A / 393.65A**
Factor de potencia	**0.8**
Potencia de eficiencia	**92.00%**
Regulador de Voltage	**±1.5% con 4% motor de gobierno**
Tipo de excitación	**Excitado, sin Escobillas**
Clase de insolación	**H**
Aumento de temperatura	**50°**
Protección	**IP21**
Factor de influencia telefónica (TIF)	**< 50**
Regulador de voltaje	**Asistido (AVR)**
LARGO	**ANCHO**
Largo	**331 cm**
Ancho	**111cm**
Alto	**186cm**

INCLUYE

- Juego de enchufes

RESPALDO

- Garantía de 2 años
- Tecnología italiana

ESCANEA Y COTIZA
bonelly.com.pe

*IMAGEN REFERENCIAL