02

GRUPOS ELECTRÓGENOS

BNY-50SD.4T

GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL 50KW TRIFÁSICO 220/380/440V 60Hz

El grupo electrógeno diesel BNY-50SD.4T es una maquina ideal para trabajos de alta carga, con...



50 KW	380 V	3.5 L	210 L
POTENCIA	VOLTAJE	CILINDRADA	TANQUE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia prime	**50 KW**
Potencia stand-by	**55 KW**
Voltaje	**380V / 220V**
Frecuencia	**60 HZ**
Fase	**3-Fases 220V/380V/440V 4-Cables / Tipo-Y**
Tipo	**Inyección Directa**
Potencia	**60 KW**
Arranque	**Encendido Eléctrico**
Cilindrada	**3.5L**
Velocidad	**1800 RPM**
Tanque	**±210 L**
Peso	**990 kg**
Generador Set	**BNY-50SD.4T**
Panel de control	**Smartgen 7120**
Sistema de inyección de aire	**Turbocargado**
Número de cilindros	**4**
Sistema de enfriamiento	**Radioador de agua**
Bore (mm) X Stroke (mm)	**105x115mm**
Ratio de compresión	**18:1**
Potencia Stand-by (KW)	**66 KW**
Tipo de Governador	**Governador eléctrico**
Consumo de combustible	**<4.15 gal/h**
Capacidad de aceite (L)	**7L**

Aceite recomendado	**15W40 (Full Sintetico - Lubomax/Shell)**
Capacidad de refrigerante (L)	**5.75 L (solo motor)**
Refrigerante recomendado	**Refrigerante Repsol**
Modelo de alternador	**YHG-50KW**
Salida de energía (KW)	**50 KW**
Salida máxima de energía	**55 KW**
Eficiencia del alternador	**92.00%**
Amperios (A)	**94.96A / 164A**
Factor de potencia	**0.8**
Potencia de eficiencia	**92.00%**
Regulador de Voltage	**±1.5% con 4% motor de gobierno**
Tipo de excitación	**Excitado, sin Escobillas**
Clase de insolación	**H**
Aumento de temperatura	**50°**
Protección	**IP21**
Factor de influencia telefónica (TIF)	**< 50**
Regulador de voltaje	**Asistido (AVR)**
LARGO	**ANCHO**
Alto	**131 cm**
Largo	**231 cm**
Ancho	**96 cm**

INCLUYE

- Juego de enchufes

RESPALDO

- Garantía de 2 años
- Tecnología italiana

ESCANEA Y COTIZA
bonelly.com.pe