GRUPOS ELECTRÓGENOS

BNY-60SD.4T

GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL 60KW TRIFÁSICO 220/380/440V 60Hz

El grupo electrógeno diesel BNY-60SD.4T es una maquina ideal para trabajos de alta carga, con...



60 KW	380 V	4.1 L	225 L
POTENCIA	VOLTAJE	CILINDRADA	TANQUE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia prime	**60 KW**
Potencia stand-by	**66 KW**
Voltaje	**380 V / 220V**
Frecuencia	**60 Hz**
Fase	**3-Fases 220V/380V/440V 4-Cables / Tipo-Y**
Tipo	**Inyección Directa**
Potencia	**70 KW**
Arranque	**Encendido Eléctrico**
Cilindrada	**4.1L**
Velocidad	**1800 RPM**
Tanque	**±225 L**
Peso	**1110kg**
Generador Set	**BNY-60SD.4T**
Panel de control	**Smartgen 7120**
Sistema de inyección de aire	**Turbocargado**
Número de cilindros	**4**
Sistema de enfriamiento	**Radiador de agua**
Bore (mm) X Stroke (mm)	**105x115mm**
Ratio de compresión	**18:1**
Potencia Stand-by (KW)	**77 KW**
Tipo de Governador	**Governador eléctrico**
Consumo de combustible	**<5.04 gal/h**
Capacidad de aceite (L)	**7.5 L**

Aceite recomendado	**15W40 (Full Sintetico - Lubomax/Shell)**
Capacidad de refrigerante (L)	**8.54 L (solo motor)**
Refrigerante recomendado	**Refrigerante Repsol**
Modelo de alternador	**YHG-60KW**
Salida de energía (KW)	**60 KW**
Salida máxima de energía	**66 KW**
Eficiencia del alternador	**92.00%**
Amperios (A)	**113.95A / 196.8A**
Factor de potencia	**0.8**
Potencia de eficiencia	**92.00%**
Regulador de Voltage	**±1.5% con 4% motor de gobierno**
Tipo de excitación	**Excitado, sin Escobillas**
Clase de insolación	**H**
Aumento de temperatura	**50°**
Protección	**IP21**
Factor de influencia telefónica (TIF)	**< 50**
Regulador de voltaje	**Asistido (AVR)**
LARGO	**ANCHO**
Alto	**131cm**
Largo	**246 cm**
Ancho	**96cm**

INCLUYE

- Juego de enchufes

RESPALDO

- Garantía de 2 años
- Tecnología italiana

ESCANEA Y COTIZA
bonelly.com.pe

*IMAGEN REFERENCIAL