

CONSTRUCCIÓN

MC10-4

ESCARIFICADORA DE CONCRETO

La escarificadora de concreto MC10-4 es un equipo compacto y eficiente para trabajos de preparación y restauración de superficies. Este tipo de máquina está diseñada para remover recubrimientos, nivelar pisos de concreto o crear texturas antideslizantes.

13 HP	389 cc	6.1 L	1500–2500 RPM
POTENCIA	CILINDRADA	TANQUE	VELOCIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	**13 HP**
Cilindrada	**389 cc**
Velocidad	**1500 - 2500 RPM**
Tanque	**6.1 L**
Peso	**160kg**
Arranque	**Arranque retractil**
Motor	**4 tiempos monocilíndrico, aire forzado, eje horizontal**
Ancho de trabajo	**25 a 30 cm**
Profundidad de escarificación	**1mm - 6 mm**
Sistema de fresas	**Tambor con fresas de acero endurecido**
Cantidad de fresas	**80 - 120 fresas**

Bore*stroke	**88*64**
Relación de compresión	**8.2:1**
Máx. power (HP)/rpm	**13 HP / 3600 rpm**
Rated. power (HP)/rpm	**11.7 HP / 3000 rpm**
Máximo torque neto (N.m/rpm)	**26.5 / 2500 rpm**
Velocidad	**3600 rpm**
Sistema de lubricación	**Salpicadura**
Consumo de combustible	**3.7 L/h**
Tipo de combustible	**90 Oct.**
Tanque de aceite	**1.1 L**
Alto	**110 cm**
Ancho	**50 cm**
Fondo	**100 cm**

APLICACIONES

- Remoción de recubrimientos (pintura...
- Nivelación de superficies de concreto
- Preparación de pisos para recubrimientos...

INCLUYE

- 1 Manual de Uso

RESPALDO

- Garantía de 2 años
- Tecnología italiana

ESCANEA Y COTIZA
bonelly.com.pe

*IMAGEN REFERENCIAL