



MÁS RESISTENCIA, MÁS DURACIÓN
MÁS INDUSTRIALES



GENERADOR DIESEL SILENCIOSO

7KW

TRIFÁSICO 380V/60Hz

LINEA PREMIUM

BNK-10000S.T3/380



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES



CALIDAD ITALIANA



AMPLIO STOCK DE REPUESTOS



SERVICIO POST VENTA CONSTANTE



AMPLIO STOCK DE PRODUCTOS



BNK-10000S.T3/380

DESCRIPCIÓN

El Generador BNK-10000S.T3/380 es una máquina ideal para trabajos mediana carga eléctrica, con un potencia máxima de 7KW ideal para evitar quedarse sin energía de manera repentina. Su modo de uso profesional permite ampliar su campo de trabajo siendo una alternativa funcional en obras, empresas o comercios. Así, podrás tener un respaldo en caso de que la electricidad deje de funcionar o se trabaje en sectores donde no haya corriente.

DATOS TÉCNICOS

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------|
| Modelo | BNK-10000S.T3/380 | |
| Sistema de Encendido | Encendido Eléctrico | |
| Motor | BNK-192FE | |
| Fase | Trifásico - 380V | |
| Voltaje | 380V (100%) 220V (65%) | |
| Frecuencia | 60 Hz | |
| Sistema de refrigeración | Radiador por aceite | |
| Batería | 12 V | |
| Sistema ATS | Si | |
| Potencia Nominal | 6.5 KW | |
| Potencia Máxima | 7 KW | |
| Sensor de Aceite | Adherido al motor | |
| Tasa de distorsión de voltaje | ≤ 5 % | |
| Temperatura de ambiente | ≤ 40 °C | |
| Factor de Potencia | Cos φ : 0.8 | |
| Grado de aislamiento | F | |
| Control remoto | Si | |
| Acoples de conexión | 2 (Monofásico - Trifásico) | |
| Tanque de Combustible | 30 L | |
| Garantía | 2 años | |
| Dimensiones | Alto | 84 cm |
| | Largo | 91 cm |
| | Ancho | 53 cm |
| | Peso | 171kg |

BNK-10000S.T3/380

| | | |
|---------------------|--|--|
| MOTOR 499CC | Modelo de motor | BNK-192FE |
| | Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 Tiempos (OHV) |
| | Diámetro x Carrera | 92 x 75 mm |
| | Desplazamiento | 499 cc |
| | Índice de compresión | 19.5:1 |
| | Velocidad | 3000 - 3600 RPM |
| | Potencia nominal Kw / HP | 8.6 Kw / 11.5 HP |
| | Potencia máxima Kw / HP | 11.9 Kw / 16 HP |
| | Sistema de Encendido | Eléctrico / llave |
| | Dirección de rotación | Sentido del reloj |
| | Tanque de combustible | 5.5 L |
| | Consumo de combustible | 2.83 L/h |
| | Capacidad de aceite | 1.65L |
| Tipo de lubricante | 0#(summer), -10#(winter) Diesel Oil | |
| Aplicaciones | Aplicaciones y uso de la BNK-10000S.T3/380 | -Uso para construcción, para productos de demolición. -Metalmecánica / soldadura -Equipos de precisión y fuerza en construcción |
| | Contenido | Caja x unid. de la BNK-10000S.T3/380 |