




CABEZAL DE HIDROLAVADORA

BNO-22

CON PISTONES DE ACERO



1 AÑO DE
GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES



AMPLIO
STOCK DE
REPUESTOS



SERVICIO
POST VENTA
CONSTANTE



AMPLIO
STOCK DE
PRODUCTOS



BNO-22

DESCRIPCIÓN

Cabezal de hidrolavadora BNO-22, potente bomba de acople compatible con diversos modelos de motores gasolineros, para expulsión de agua a alta presión. Diseñado para soportar altas cargas de trabajo, brindando una descarga constante y eficiente del flujo de agua. Nuestro cabezal, está fabricado con los mayores estándares de certificación internacional, para trabajar como salida de presión máxima de agua.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	BNO-22
Presión	0 - 40 kg/cm ²
Salida	13.5 - 20 L/min
Potencia requerida	4 HP - 5.5 HP
Velocidad	800 - 1200 RPM
Color	Dorado
Pistones	3 pistones
Polea	Roja
Puerto de entrada / succión	3/4"
Puertos de salida	2 x 1/4"
Puerto de rebose / retorno	1/2"
Capacidad de Aceite	0.5 L
Garantía	1 año

	RIEGO	PULVERIZACIÓN
Trabajo	Rpm: 800	Rpm: 1200
	Succión: 13.5 (L/min)	Succión: 20 (L/min)
	Presión: 0 (kg/cm ²)	Presión: 40 (kg/cm ²)
	Potencia Requerida: 4 HP	Potencia Requerida: 5.5 HP

Dimensiones	Alto	33 cm
	Largo	28.5 cm
	Ancho	33 cm
	Peso	7.7 kg

BNO-22

Aplicaciones

Aplicaciones y uso
de la BNO-22

Car Wash:

Bomba de acople para trabajos a presión, en lavado de autos.

Agricultura:

Bomba para riego y fumigación para trabajos con motor
gasolinero, petrolero.

Accesorios

Caja x unid.
de la BNO-22

Incluye dentro de
la caja del BNO-22

- 1 Kit de instalación rápida.
- 1 Filtro/rejilla de succión.
- 1 Juego de retenes

